

# GERADOR DE OZONO

- O ozonizador: 3500 mg/h. O ozonizador é capaz de eliminar metanal do ar, matar bactérias, vírus e fungos e até remover odores.
- Função de temporizador: é possível estabelecer um tempo de limpeza de até 120 minutos. Para além disso, o dispositivo de ozono funciona em modo HOLD. É possível estabelecer a duração da limpeza de acordo com a extensão da área, calculando com uma estimativa de 500m<sup>2</sup>/h.
- Ampla gama de usos: o purificador de ar é ideal para oficinas e habitações, hotéis, porões, hospitais, cozinhas, escritórios, escolas, automóveis, barcos, jardins de infância, áreas danificadas pela água ou pelo fogo e outros espaços grandes.
- Portátil e energeticamente eficiente: equipado com uma alça de borracha isoladora, é possível transportar facilmente o gerador. Consumo de energia muito baixo.



- Durabilidade: placa de cerâmica integrada, fácil de carregar e descarregar, fácil de limpar. A placa de ozono de cerâmica dura aproximadamente 7000 horas ou mais. Recomendamos não usar a máquina de ozono durante mais de 2 horas seguidas de forma a prolongar o seu tempo de vida.

## Precauções de uso:

1. Feche as portas e janelas da sala a tratar, coloque a máquina no local desejado e ligue a alimentação.
2. Pressione o interruptor de ligar, a fonte de alimentação da máquina começará a ligar, o ventilador girará e configurará o tempo de operação de acordo com a área da sala a ser tratada.
3. Ajuste o temporizador. Nesse momento, o gerador de ozono começará a funcionar e a gerar ozono. Assegure-se de que não há ninguém (incluindo animais de estimação) na área quando o gerador está a funcionar.

4. O temporizador desliga-se automaticamente uma vez ultrapassado o tempo especificado e o ventilador continuará a funcionar durante uns segundos.
5. O pessoal pode ingressar depois de 15 minutos da máquina parar e desligar. rla.
6. O pessoal e maquinaria podem retirar-se do local de trabalho para facilitar a limpeza do ar na próxima sala.

**Dados técnicos:**

**Gerador de tecnologia:** placa cerâmica.

**Emissão máxima de ozono:** 3500 mg/h

**Material:** caixa de metal e alça de transporte.

**Voltagem de entrada:** AC 230V.

**Potência máxima absorvida:** 65 watts.

**Certificado:** CE y RoHS.

**Dimensões:** 19.0 x 17.0 x 12.5 cm.

**Peso:** 1.8 kg.

**Função tempo:** 120min e modo HOLD Especificação da tomada: tomada standard da UE

**Longitude do cable de alimentação:** 1.5m.

**Garantia:** 2 anos de garantia desde a fecha de compra, com exceção de peças de desgaste como placas de cerâmica.

**Conteúdo da entrega:**

1x Purificador de ar de ozono 3.500-OGS

1x Manual uso - 1x cabo de alimentação

